

Кольца, втулки

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.tehnoplast.nt-rt.ru || shq@nt-rt.ru

Кольца МУВП К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7 применяются в качестве эквивалента втулок МУВП (муфта упругая втулочно-пальцевая) и предназначены для соединения соосных валов, передачи крутящего момента от 31,5 Н*м до 16000 Н*м между ними или между валом и соединенной с ним деталью, и уменьшения динамических нагрузок.

Втулки **МУВП и кольца МУВП**— это полностью взаимозаменяемые элементы. Наружные и внутренние размеры одинаковые, а размер по высоте подбирается путём определения количества колец в сборе. На один палец можно одеть либо одну втулку МУВП либо несколько колец МУВП (обычно 4 шт.). После посадки на палец кольца МУВП образуют цельную конструкцию, по свойствам неуступающую цельной втулке.

Тип колец МУВП	D*d*h	Общая ширина в сборе, L=4шт*h	Для муфты
Кольцо К1	19*10*2,5*5	20мм	МУВП-16/3
Кольцо К2	27*14*3,5*7	28мм	МУВП-25/3
Кольцо К3	35*18*4,5*9	36мм	МУВП-40/3
Кольцо К4	45*24*6,0*11	44мм	МУВП-70/3
Кольцо К5	56,5*30*7,5*14	56мм	МУВП-80/3
Кольцо К6	70*38*10*18	72мм	МУВП-100/3
Кольцо К7	86,5*45*12*22	88мм	МУВП-125/3

Кольца резиновые круглого сечения по ГОСТ 9833-73 и ГОСТ 18829-73

предназначены для уплотнения гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.

Кольца ГОСТ 9833-73 работают в подвижных (давление до 32 Мпа) и неподвижных (давление до 50 Мпа) соединениях, при температуре от -60°С до +280°С, в зависимости от группы резины.

Рабочая среда — минеральные масла, жидкое топливо, эмульсии, смазки, пресная и морская вода, воздух.

Скорость перемещения в любой среде — до 0,5 м /с.

Кольца уплотнительные изготавливаются из различных типов резиновых смесей.